



Gulf Ultrasynt X 5W-20

SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY O WŁAŚCIWOŚCIACH OSZCZĘDZANIA WYDATKU ENERGII

Opis produktu

Gulf Ultrasynt X 5W-20 to olej silnikowy o zaawansowanej formule, przeznaczony do samochodów osobowych. Został opracowany z myślą o współczesnych silnikach benzynowych, również tych wyposażonych w turbosprężarki, montowanych w samochodach osobowych, pojazdach typu SUV oraz vanach. Gulf Ultrasynt X 5W-20 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem, nawarstwianiem się osadów i nagarów. Zapewnia także doskonałą osłonę silnika nawet kiedy ten zasilany jest paliwem zawierającym etanol. W takich sytuacjach można bezpiecznie stosować paliwo o liczbie oktanowej E85. Gulf Ultrasynt X 5W-20 spełnia najwyższe normy jakościowe API wyznaczone dla najnowszych silników benzynowych, normy API SN z oznaczeniem "Oszczędności zasobów" oraz ILSAC GF-5. Gulf Ultrasynt X 5W-20 to formuła, u tworzenia której leżały cele takie jak poprawa ekonomiki zużycia paliwa oraz zabezpieczenie podzespołów układu wylotowego pojazdu i zamontowanej w nim turbosprężarki.

Gulf Ultrasynt X 5W-20 ma następujące właściwości i zapewnia następujące korzyści:

- Połączenie najnowszych osiągnięć w technologii dodatków z najwyższej klasy olejami bazowymi czynią z Gulf Ultrasynt X 5W-20 produkt niezwykle wytrzymały, skuteczny w polepszaniu ochrony przed szlamem, utrzymania tłoków w czystości, ochronie turbosprężarki, kompatybilności uszczelek, ochronie przed nadmiernym zużyciem; Dodatkowo można go stosować z paliwem zawierającym etanol, którego liczba oktanowa może wynosić nawet 85.
- Zapewnia doskonałe smarowanie przy niskich temperaturach oraz zabezpiecza silnik przy wysokich temperaturach.
- Specjalne substancje zmniejszające tarcie, które zostały wykorzystane w tym oleju wpływają korzystnie na ekonomikę zużycia paliwa.
- Doskonała lotność zmniejsza zużycie oleju oraz zanieczyszczenie węglowodorem.
- Zaawansowana chemia dodatków korzystnie wpływa na trwałość układu wylotowego.
- Gulf Ultrasynt X 5W-20 jest kompatybilny z olejami silnikowymi, przeznaczonymi do samochodów osobowych.

Gulf Ultrasynt X 5W-20 nadaje się do stosowania w wysoce wydajnych silnikach benzynowych montowanych w samochodach osobowych, samochodach typu SUV, vanach oraz samochodach dostawczych w Ameryce Północnej, Europie oraz Japonii, gdzie określone są normy jakościowe GF-5 oraz / lub API SN, API SM, API SL. Gulf Ultrasynt X 5W-20 przeznaczony jest również do stosowania w samochodach osobowych i samochodach dostawczych, zasilanych benzyną i paliwem zawierającym etanol, którego liczba oktanowa może wynosić nawet 85.

Posiada aprobaty

API SN/SN-RC, ILSAC GF-5

Właściwości	Metoda testu	Wartość
SAE	SAE J300	5W-20
Gęstość @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	853
Lepkość kinematyczna @ 40°C	ASTM D445	50
Lepkość kinematyczna @ 100°C	ASTM D445	8.9
Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s	ASTM D5293	<6600
Indeks Lepkości	ASTM D2270	165
Punkt Zapłonu (COC), °C	ASTM D92	>210°C
Punkt Płynięcia, °C	ASTM D97	<-42°C
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	7.8
Popiół siarczanowy, wt %	ASTM D874	0.86

Kod produktu: 1226	Data wydania: 2012-08-20	Data zastąpienia: 2012-08-07	Wersja: 1
--------------------	--------------------------	------------------------------	-----------