



your local global brand

# Gulf Multi G 15W-40

## OLEJ DO SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

### Opis produktu

Gulf Multi G są olejami silnikowym zaprojektowanym do starszych typów silników benzynowych i wolnossących silników diesla. Gulf Multi G produkowane są z dobrej jakości oleju bazowego i wysokiej jakości dodatków w celu zapewnienia lepszej ochrony silnika.

Lepsza termo-tlenowa stabilność minimalizuje nawarstwianie się osadów i szlamów, co przedłuża żywotność oleju. Aktywne środki czyszczące zapewniają maksymalną czystość silnika. Znakomita technologia przeciwzuzyciowa minimalizuje zużycie silnika i dlatego zmniejsza koszty utrzymania. Specjalne inhibitory rdzewienia cofają tworzenie się rdzy i korozji w najbardziej zagrożonych częściach silnika.

Gulf Multi G zalecane są do samochodów osobowych, dostawczych i vanów z silnikami benzynowymi jak i wolnossącymi dieslami wymagających jakości API SF/CD. Oleje Gulf Multi G zapewniają bezproblemową pracę silnika podczas całorocznego użytkowania w całym zakresie temperatur.

### Spełnia normy

API SF/CD

Właściwości	Metoda testu	Wartość
SAE	SAE J300	15W-40
Gęstość @ 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	883
Lepkość kinematyczna @ 40°C	ASTM D445	105
Lepkość kinematyczna @ 100°C	ASTM D445	14.2
Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s	ASTM D5293	<7000
Indeks Lepkości	ASTM D2270	>135
Punkt Zapłonu (COC), °C	ASTM D92	220°C
Punkt Płynięcia, °C	ASTM D97	<-27°C
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	5.2
Popiół siarczanowy, wt %	ASTM D874	0.67

Kod produktu: 1330	Data wydania: 2012-06-15	Data zastąpienia: 2011-11-28	Wersja: 4
--------------------	--------------------------	------------------------------	-----------