



your local global brand

# Gulf Single G 30

## OLEJ DO SILNIKÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

### Opis produktu

Gulf Single G to dwa jednosezonowe oleje do silników samochodów osobowych starszych typów napędzanych benzyną i olejem napędowym w układzie wolnossącym. Gulf Single G są blendowane z dobrej jakości baz olejowych i specjalnie dobranego dla optymalnej ochrony silnika zestawu dodatków.

Oleje Gulf Single G są produkowane w dwóch klasach lepkościowych SAE 30 oraz SAE 50 i przewyższają parametrami wymagania stawiane przez API (American Petroleum Institute) zawarte w normie SF/CD.

Gulf Single G wykazują bardzo dobrą stabilność termooksydacyjną, przez co minimalizowany jest proces odkładania się osadów w silniku. Specjalne inhibitory chronią metalowe powierzchnie przed korozją. Ulepszona technologia przeciwzuzyciowa chroni silnik i zwiększa jego żywotność, a dobre właściwości lepkościowe ułatwiają efektywne smarowanie podczas pracy w warunkach podwyższonych obciążeń i temperatur.

Gulf Single G są rekomendowane do użytku w samochodach osobowych, dostawczych i lekkich ciężarówkach, wyposażonych w silniki wolnossące, zarówno benzynowe jak i diesla, które wymagają do smarowania oleju klasy API SF/CD.

### Spełnia normy

API SF/CD

Właściwości	Metoda testu	Wartość
SAE	SAE J300	30
Gęstość @ 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D4052	888
Lepkość kinematyczna @ 40°C	ASTM D445	99
Lepkość kinematyczna @ 100°C	ASTM D445	10.0
Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s	ASTM D5293	---
Indeks Lepkości	ASTM D2270	>95
Punkt Zapłonu (COC), °C	ASTM D92	>220°C
Punkt Płynięcia, °C	ASTM D97	<-15°C
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	5.4
Popiół siarczanowy, wt %	ASTM D874	0.67

Kod produktu: 1393	Data wydania: 2012-06-15	Data zastąpienia: 2011-11-28	Wersja: 4
--------------------	--------------------------	------------------------------	-----------