



your local global brand

Gulf DCT Fluid

W PEŁNI SYNETYCZNY OLEJ ATF PRZEZNACZONY DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH DSG

Opis produktu

Płyn Gulf DCT to w pełni syntetyczny płyn ATF o wysokich parametrach wydajnościowych, przeznaczony specjalnie do stosowania w przekładniach DCT najnowszej generacji (DCT - Double Coupling Transmission) grupy VAG. Jest przeznaczony do szybkiej i sportowej zmiany biegów.

Płyn Gulf DCT został stworzony na bazie syntetycznej w połączeniu z rzadkimi dodatkami, które nadają mu następujące właściwości:

- doskonała stabilność cieplna i odporność na utlenianie.
- doskonałe smarowanie, nawet w warunkach ekstremalnych obciążeń.
- Bardzo skuteczna ochrona przez zużyciem, korozją i pienieniem.
- Wysoka stabilność ścierna.
- Bardzo niska temperatura płynięcia, co pozwala na stosowanie w bardzo niskich temperaturach.
- Wysoki indeks lepkości.

Spełnia normy

VW TL 521 82; BMW EU 83 22 2 148 578; BMW EU 83 22 2 148 579; Ford WSS M2C936A; Volvo 116838

Właściwości	Metoda testu	Wartość
Gęstość @ 15°C, kg/m ³	ASTM D4052	861
Lepkość kinematyczna @ 40°C	ASTM D445	29.5
Lepkość kinematyczna @ 100°C	ASTM D445	7.0
Indeks Lepkości	ASTM D2270	215
Punkt Zapłonu (COC), °C	ASTM D92	>190°C
Punkt Płynięcia, °C	ASTM D97	<-54°C

Kod produktu: 2500	Data wydania: 2013-04-01	Data zastąpienia: 2013-04-01	Wersja: 1
--------------------	--------------------------	------------------------------	-----------