



your local global brand

# Gulf Chain Saw Bio 68

## BIODEGRADOWALNY OLEJ DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

### Opis produktu:

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 to przyjazny środowiskowo, olej do pił łańcuchowych na bazie naturalnie występujących olejów roślinnych ze specjalnymi dodatkami w celu zwiększenia lepkości, przyczepności oraz smarowności przy czym te specjalne dodatki ulegają degradacji w środowisku w bardzo krótkim czasie.

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 zachowuje swoją nadzwyczajną lepkość i przyczepność nawet w wysokich temperaturach i jest opracowany do smarowania łańcucha piły łańcuchowej taka by łańcuch nie uległ zerwaniu lub zakleszczeniu.

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 NIE powinien być stosowany do smarowania silnika piły łańcuchowej.

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 posiada bardzo dobrą biodegradowalność i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Jest on przystosowany do wysokich obciążeń i zapobiega przegrzewaniu się łańcucha.

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 zapewnia dobrą ochronę przed korozją oraz zmniejsza tworzenie się osadów na łańcuchu

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 jest zalecany do łańcuchów pił łańcuchowych.

Olej Gulf Chain Saw Oil Bio 68 NIE nadaje się do silników pił łańcuchowych !

<u>Własność:</u>	<u>Metoda badań:</u>	<u>Typowe wartości:</u>	<u>Specyfikacje:</u>
Klasa lepkości ISO	ISO 3448	<b>68</b>	-
Gęstość przy 15°C	ASTM D4052	<b>918 kg/m<sup>3</sup></b>	
Lepkość kinematyczna 40°C	ASTM D445	<b>61.2 – 74.8 mm<sup>2</sup>/s</b>	
Lepkość kinematyczna 100°C	ASTM D445	<b>14.3 mm<sup>2</sup>/s</b>	
Indeks lepkości	ASTM D2270	<b>238</b>	
Temperatura zapłonu (COC)	ASTM D92	<b>322°C</b>	
Temperatura płynięcia	ASTM D97	<b>&lt;-24°C</b>	
Biodegradowalność	CEC-L-33-T-82	<b>90% (3 tygodnie)</b>	
<b>Nr produktu: 4508</b>	<b>Data wydania: 08/06/2012</b>	<b>Zastępuje: 30/12/2011</b>	<b>Nr wersji: 01</b>