



your local global brand

Gulf Coolant 40

FLYNN DO CHŁODNIC – GOTOWY DO UŻYCIA

Opis produktu:

Płyn Gulf Coolant 40 to nowoczesny płyn chłodzący zgodny z normami brytyjskimi, skomponowany z 40% glikolu monoetylenowego oraz 60% wody i dodatków nie zawierających azotynów, aminów, fosforanów. Tak dobrany skład pozwala osiągnąć bardzo dobrą ochronę wszystkich elementów układu chłodzenia oraz silnika.

Gulf Coolant 40 jest obojętny dla materiałów uszczelek i węży oraz posiada dobrą odporność na spienianie. Płyn Gulf Coolant 40 wymaga stosowania w stanie nierozcieńczonym, tylko wówczas Gulf Coolant 40 zapewnia ochronę do -28°C.

Gulf Coolant 40 może być stosowany przez cały rok we wszystkich układach chłodzenia silników benzynowych i wysokoprężnych. Dzięki zbilansowanemu pakietowi dodatków oraz wysokiej jakości glikolowi monoetylenowemu ten standardowej jakości płyn niezamarzający należy do produktów o najwyższej jakości na rynku.

NIE ROZCIEŃCZAĆ - PLYN GOTOWY DO UŻYCIA

**Trzymaj produkt z daleka od dzieci!!! Spożycie produktu grozi poważnym zatruciem a nawet śmiercią!!!
W przypadku połknięcia, wywołaj wymioty i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem!!!**

Specyfikacje:			
Zgodny z: ASTM D3306, AFNOR NFR 15-601, BS 6580, CUNA NC 956-16, SAE J 1034			
Właściwości:	Metoda testu:	Typowe wartości:	
Gęstość @ 20°C	ASTM D4052	1068 kg/m ³	
Punkt zamarzania @ 40% koncentrat & 60% woda	ASTM D1177	-28 °C	
Kolor	Wizualna	Niebieski	
pH @ 20°C (40% wody)	ASTM D1287	8.2	
Kod produktu: 6936	Data aktualizacji: 05/07/2012	Zastępuje: 22/03/2012	Edycja: 03