ANTI FREEZE LL CONC

Koncentrat płynu chłodzącego do silników

Opis produktu

ANTI FREEZE LL CONC to płyn chłodzący o doskonałych osiągach, zapewniający niezawodną ochronę przed zamarzaniem i wrzeniem oraz korozją układów chłodzenia.

Obszar stosowania

ANTI FREEZE LL CONC zaleca się stosować we wszelkich nowoczesnych silnikach. Przed użyciem należy rozcieńczyć produkt wodą. W celu zapewnienia ochrony przed zamarzaniem i korozją zaleca się rozcieńczyć ANTI FREEZE LL CONC wodą w stosunku 1:1. ANTI FREEZE LL CONC zaleca się stosować bez dodatku innych środków w celu zapewniania optymalnej ochrony przed korozją i osadami.

Cechy charakterystyczne i zalety

ANTI FREEZE LL CONC to preparat wytwarzany na bazie glikolu etylenowego, z wykorzystaniem technologii dodatków organicznych (OAT, Organic Additives Technology), zawierający zaawansowane, niewyczerpujące się inhibitory korozji. Produkt ten przyczynia się do zwiększenia trwałości i zmniejszenia kosztów utrzymania. ANTI FREEZE LL CONC wytwarza się na bazie najwyższej jakości dodatków niezawierających krzemianów ani azotanów. Chroni przed korozją metale – zwłaszcza aluminium poddawane dużym obciążeniom – przez cały okres eksploatacji silników. W kwestiach częstotliwości wymiany płynu chłodzącego oraz konserwacji układu chłodzenia w każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu lub silnika.

Próby i zatwierdzenia

Spełnia wymagania: Ford WSS-M97B44-D, MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.3, MTU MTL 5048, VAG TL 774-D/F (G12+)
Porche Carrera, Boxster & Cayenne -98

Postępowanie ze środkami oraz ich przechowywanie

Nie dolewać środka ANTI FREEZE LL CONC w warunkach zanieczyszczenia. Nadający produktowi gorzki smak skażalnik (Bitrex) zapobiega przypadkowemu połknięciu. Działa szkodliwie w następstwie połknięcia.
W przypadku połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przedstawić mu niniejszy zbiornik lub etykietę. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Usuwac zuzyta ciecz w punktach recyklingu lub równowaznych. Karty charakterystyki są dostępne na stronie www.statoillubricants.com i dostarczane na żądanie.

Data poprawek 22-sty-2014

Dane charakterystyczne

Charakterystyka	Wartość	Jednostki	Metoda
temperatura wrzenia:	180	°C	ASTM D 1120
Barwa	Pink-Red	-	Wzrokowy
Gęstość w temperaturze 20°C	1113	kg/m^3	ISO 12185
Temperatura zapłonu zmierzona w zamkniętym pojemniku (PM)	>120	°C	ISO 2719
Spienianie	40	ml/4 sec	ASTM D1881
Temperatura zamarzania:	-20	°C	ASTM D 1177
Freezing Point, 40 vol%	-25	°C	ISO 3016
Freezing Point, 50 vol%	-37	°C	ISO 3016
Freezing Point, 60 vol%	-53	°C	ISO 3016
Stabilność w twardej wodzie	No Precipitate	-	VW PV 1426
Alkaliczność rezerwowa	6.2	ml 0.1N HCl/10 ml	ASTM D1121

Data poprawek 22-sty-2014