

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL

SAE 15W/30; 15W/40

To wysokiej jakości wielofunkcyjne oleje przeznaczone do smarowania wszystkich części maszyn rolniczych (włączając w to również przekładnie i silniki) spełniający wymagania producentów najnowocześniejszych maszyn rolniczych, nie są zalecane do stosowania jedynie do wysokoobciążonych przekładni, gdzie producent wymaga olejów spełniających wymagania API GL-5

PODSTAWOWE PARAMETRY

SAE		15W/30	15W/40
Lepkość w 100 °C	mm ² /s	11.5	13,6
Lepkość w 40 °C	mPa · s	83	100
Lepkość w -15 °C	mPa · s	3100	3300
Wskaźnik lepkości		130	135
Temp. zapłonu COC	°C	200	220
Temp. Płynięcia	°C	-30	-27
Gęstość w 15°C	kg/l	0,880	0,884

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL jest produkowany specjalnie do smarowania zarówno wszelkiego typu silników stosowanych w maszynach i urządzeniach rolniczych (benzynowych i wysokoprężnych tak wolnossących jak i turbodoładowanych) oraz układów przeniesienia napędu, odbioru mocy, hamulców olejowych i „mokrych” sprzęgieł, układów hydraulicznych itp.

-dzięki odpowiednio dobranemu pakietowi dodatków uszlachetniających gwarantuje wysoki poziom własności myjących, dyspergujących i przeciwutleniających, a wysokojakościowe bazy olejowe wraz z dodatkami lepkościowymi zapewniają wysoki wskaźnik lepkości gwarantujący płynność w niskich temperaturach i doskonałe własności smarne w wysokich temperaturach.

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL dzięki różnorodności zastosowań i wysokiej jakości pozwala obniżyć koszty ponoszone na zakup i magazynowanie środków smarnych. Uniwersalność zastosowań tego produktu eliminuje pomyłki w aplikacjach oleju.

SPECYFIKACJE

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje:

API CE,CF-4/SF
API GL-4
ALLISON C4
CAT TO-2
FORD M2C 159B
JOHN DEERE JDM J27
M.B.228.1
M.B.227.1
MF M 1139
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B
CCMC D4