



## HYDROL L-HM/HLP 68

**JAKOŚĆ:** Klasa jakości wg ISO 11158 – HM  
**LEPKOŚĆ:** ISO VG: 68

### CHARAKTERYSTYKA:

Oleje hydrauliczne Hydrol ® L-HM/HLP do hydrostatycznych układów hydraulicznych produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Zapewnia:

- wydłużenie czasu eksploatacji,
- zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych

### ZASTOSOWANIE:

Oleje hydrauliczne Hydrol ® L-HM/HLP przeznaczone są głównie do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność otoczenia.

### NORMY, APROBATY, SPECYFIKACJE:

Bosch Rexroth RE 90220-01,  
MAG/ Cincinnati Machine P-69,  
Denison Hydraulics HF2/HF1/HF0,  
FAMUR,  
Bumech,  
FERRIT  
DIN 51524 cz.2,  
ISO 6743-4

Olej został dopuszczony do stosowania w górnictwie i posiada certyfikat wydany przez Główny Instytut Górnictwa uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa.

### PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
Wygląd zewnętrzny w 20 °C	-	klarowny , jednorodny
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C	mm <sup>2</sup> /s	66,2
Wskaźniki lepkości	-	99
Temperatura płynięcia	°C	-30
Temperatura zapłonu	°C	228



Odporność na pienienie: · skłonność do pjenienia: objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C, · trwałość piany: objętość piany po 10 min. Odstania w temperaturze 25°C	ml	30 0
Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3 h/100°C, stopień korozji	wzorce	1a
Właściwości deemulgujące - czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: - 40 - 43 ml oleju - 37 - 40 ml wody - 0 - 3 ml emulsji w temperaturze	min	25
	°C	54
Zdolność oleju do wydzielania powietrza w temperaturze 50°C	min	8
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, stopień obciążenia niszczącego, nie niższy niż	-	10

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

