



your local global brand

# Gulfcut HDS

## PLYN OBRÓBKOWY

### Opis produktu:

**Gulfcut HDS** jest płynem emulgującym stosowanym przy obróbce metali, na bazie wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalników olejowych z szeregiem dodatków. Po zmieszaniu **Gulfcut HDS** z wodą uzyskiwane są następujące właściwości: - dobra stabilność emulsji – dobre zabezpieczenie przed korozją – niska charakterystyka spienialności – dobra odporność na mikroorganizmy.

Generalnie stosowana jest 10% emulsja (dodać 1 część oleju na 9 części wody, mieszając nieprzerwanie) dla uzyskania bardzo stabilnej emulsji do obróbki mechanicznej wszystkich zwykłych metali. Po pewnym czasie i w pewnych warunkach, konieczne będzie dodanie dodatkowo środka bakteriobójczego do układu.

**Gulfcut HDS musi być przechowywany w pomieszczeniach zamkniętych I temperaturze powyżej 0 °C**  
**Ze względu na stabilność, należy go wykorzystać w ciągu jednego roku!!!**

<u>Własność:</u>	<u>Metoda badań:</u>	<u>Typowe wartości:</u>
Kod produktu	-	7100
Gęstość przy 15°C	ASTM D4052	883 kg/m <sup>3</sup>
Lepkość przy 40°C	ASTM D7042	33.6 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura zapłonu (COC)	ASTM D92	154°C
Temperatura płynięcia	ASTM D97	-12°C
Całkowita liczba zasadowa	ASTM D664	15.1 mgKOH/g
Zawartość azotynów	-	Brak
<b><u>Spełnia: ISO 6743/7: ISO-L-MAA</u></b>		
Data wydania: 30-12-2011	Zastępuje: --/--/--	Nr wersji: --